HOLZBEARBEITUNG

OEST OECOKRAFT 4 T

Sonderkraftstoff für Viertakt-Motoren

Beschreibung

Schadstoffreduzierter Sonderkraftstoff zur Schonung von Umwelt und Gesundheit. Benzolfrei, aromaten- und schwefelarm, reduzierte Partikel- und Schadstoff-Emission.

Durch bessere Verbrennung werden Rückstände an Ventilen und Kolben vermieden und damit Leistung und Lebensdauer der Motoren verbessert.

Das Produkt erfüllt die schwedische Norm für Sonderkraftstoffe SS 15 54 61 D, die Schweizer Norm SN 181163 und wurde vom KWF - Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt - positiv getestet.

Haltbarkeit

Verwendbar bis 5 Jahre nach Herstelldatum in luftdicht verschlossenen Originalgebinden und Lagerung in einem trockenen, dunklen und kühlen Lagerraum.

Anwendung

Umweltschonender Kraftstoff für Viertakt-Motoren, vornehmlich in handgeführten Kleingeräten wie zum Beispiel Rasenmähern, Vertikutierern, Hacken, Stromerzeugern, usw.

Typdaten

Oktanzahl ROZ	EN 25164	95	
Oktanzahl MOZ	EN 25163	91	
Dampfdruck	EN 13016-1	60	kPa
Aromaten	EN 14517	< 0,5	Vol.-%
Olefine	EN 14517	< 0,5	Vol.-%
Benzol	EN 238	< 0,1	Vol.-%

Arbeitssicherheit und Umwelt:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 08/2016

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001 zertifiziert.